

## CENNIK ASPEN LUTY 2009

ELEMENT	CENA KATALOGOWA NETTO [PLN]
<b>POMPY PERYSTALTYCZNE</b>	-
ASPEN STANDARD	440
ASPEN UNIVERSAL	580
ASPEN MECHANICAL	480
ASPEN MECHANICAL (INCLUDING ALARM)	660
ASPEN MK4	680
ZAPASOWA RURKA PERYSTALTYCZNA	40
<b>POMPY MINATUROWE</b>	-
MINI ORANGE PUMP	330
MINI LIME PUMP	430
OEM MINI LIME PUMP	340
MAXI ORANGE PUMP	380
MAXI LIME PUMP	490
OEM MAXI LIME PUMP	390
MINI AQUA PUMP	330
MINI BLANC De Luxe	300
MINI BLANC Basic	280
<b>POMPY ZBIORNIKOWE</b>	-
HI-FLOW (zasobnik 0,5 ltr.)	250
HI-FLOW (zasobnik 1 ltr.)	250
HI-FLOW (zasobnik 2 ltr.)	250
HI-LIFT PERISTALTIC (zasobnik 1 ltr.)	490
HI-LIFT PERISTALTIC (zasobnik 2 ltr.)	520
HEAVY DUTY 6 (mtr.)	490
HEAVY DUTY 10 (mtr.)	760
LOW PROFILE ECONOMY	1440
R.R. STANDARD TOP	2270
R.R. ECONOMY TOP	1480
<b>POMPY ZBIORNIKOWE (DO PRZETŁACZANIA GORĄCEGO CZYNNIKA)</b>	-
HOT WATER – HEAVY DUTY (ZASOBNIK 5LTR.)	2240
HOT WATER – ECONOMY (ZASOBNIK 4LTR.)	1250
<b>REGULATORY OBROTÓW</b>	-
REGULATOR OBROTÓW W FUNKCJI TEMPERATURY SKRAPLANIA (3A)	270
REGULATOR OBROTÓW W FUNKCJI TEMPERATURY SKRAPLANIA/PAROWANIA (3A)	320
<b>RAMY MONTAŻOWE</b>	-
BIG FOOT STANDARD 1.0 x 1.2m (podpora 305 x 305 mm)	1500
BIG FOOT STANDARD 2.0 x 1.2m (podpora 305 x 305 mm)	2050
BIG FOOT STANDARD 3.0 x 1.2m (podpora 305 x 305 mm)	2810
<b>PODPORY MONTAŻOWE</b>	-
BIG FOOT H mała ( 305 x 305 mm )	270
BIG FOOT H duża ( 450 x 450 mm )	540
MULTI FOOT mała (400 x 180 mm)	120
MULTI FOOT duża (600 x 220 mm)	200

**BIURO**  
 (adres korespondencyjny)  
 ul. Warszawska 378  
 05-092 Kielpin k/Łomianek  
 tel. +48 22 353-41-44 (45)  
 fax. +48 22 751-85-49

GEOCLIMA Sp. z o.o.  
 ul. Ks. J. Popiełuszki 14/174  
 01-590 Warszawa

[www.geoclimate.com.pl](http://www.geoclimate.com.pl)  
[geoclimate@geoclimate.com.pl](mailto:geoclimate@geoclimate.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
 Warszawie  
 KRS 0000141627  
 NIP 525-21-69-505  
 Kapitał zakładowy 295.000,00 zł

<b>PODSTAWY MONTAŻOWE</b>	-
FIX IT mała (250 x 180 mm)	70
FIX IT średnia (400 x 180 mm)	90
FIX IT duża (600 x 220 mm)	110
<b>BIGFOOT WALKWAY - POMOSTY</b>	-
AA (1.5m) - prosty	4180
Zakręt 90	4880
Zakręt 45	5990
Połączenie T	4980
PQ (1.5m) przedłużka	3910
PQ (1.0m) przedłużka	3200
OO (1.0m) przedłużka	2910
OO (0.5m) przedłużka	2260
<b>RAPID WALKWAY - POMOSTY</b>	-
1m prosty	2070
2m prosty	2770
3m prosty	3920
Zakręt 90	2400
Barierka 1m	940
Barierka 2m	1040
Barierka 3m	1110

**ODBIÓR z MAGAZYNU – ul. Warszawska 378; 05-092 Kielpin k/Łomianek  
po uprzednim umówieniu się telefonicznie – (022) 353-41-44 (45)**

**Na życzenie wysyłamy urządzenia firmą spedycyjną**

*BIURO  
(adres korespondencyjny)  
ul. Warszawska 378  
05-092 Kielpin k/Łomianek  
tel. +48 22 353-41-44 (45)  
fax. +48 22 751-85-49*

*GEOCLIMA Sp. z o.o.  
ul. Ks. J. Popiełuszki 14/174  
01-590 Warszawa  
  
[www.geoclimate.com.pl](http://www.geoclimate.com.pl)  
[geoclimate@geoclimate.com.pl](mailto:geoclimate@geoclimate.com.pl)*

*Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie  
KRS 0000141627  
NIP 525-21-69-505  
Kapitał zakładowy 295.000,00 zł*